

1 物质的识别号

产品识别者
商品名称: **4-Chlorostyrene**

商品编号:
EINECS 编号:
214-028-8

安全数据单内供应商详细信息
生产厂商/供应商:
宜兴市利可达化工厂
Yixing Liquid Chemical Port
宜兴市万石镇贝寺村

2 合成/成分方面的数据

化学特性: 化学物质
CAS 号码描述
4-Chlorostyrene (CAS# 1073-67-2)
鉴别编号:
EINECS 编号: 214-028-8
杂质及稳定化添加剂: Note: stabilized with 200ppm 4-tert-butylcatechol (CAS# 98-29-3)

3 危险识别号:

纯物质或者混合物的分类



GHS07

H315 刺激皮肤。
H319 严重刺激眼部。
H335 可刺激呼吸道。

H227 易燃液体

标签因素

GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

危险象形图表 GHS07

提出字词 警告

危险字句

H227 易燃液体

H315 刺激皮肤。

H319 严重刺激眼部。

H335 可刺激呼吸道。

警戒字句

P261 避免吸入灰尘 / 烟雾 / 气体 / 薄雾 / 蒸汽 / 喷雾。

材料安全数据说明书

Material Safety Data Sheet

P280 穿着保护手套。
P305+P351+P338 如接触到眼睛：小心地用水冲洗眼睛数分钟。如有配戴隐型眼镜，而可简易拆除，请拆下隐形眼镜并持续冲洗眼睛。
P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。
分类系统：
HMIS等级 (级别 0-4)。
(危险材料认证系统)

HEALTH	1	健康 (急性效果) = 1。
FIRE	2	易燃性 = 2。
REACTIVITY	1	反应 = 1。

4 急救措施

吸入后：

供给新鲜空气。如有需要，提供人工呼吸。让病人保暖。如果症状持续则询问医生。
马上寻求医生建议。

皮肤接触后：

马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

马上寻求医疗的建议。

眼睛接触后：张开眼睛在流水下冲洗数分钟。然后谘询医生。

吞咽后：寻求即时的医疗建议。

5 消防措施

适当的灭火剂：

二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。

为了安全，不适当的灭火剂会：使用全喷嘴的水

产生于此化学物质或混合物的特别有害性

如遇上失火的情况，可以释放以下物质：

一氧化碳和二氧化碳

氯化氢 (HCl)

防护性的设备：

带上齐全的呼吸保护装置。

穿上全面保护的衣物。

6 出事故时解除痛苦的措施

个人的预防措施,保护装置及应急措施步骤

带上保护仪器。让未受到保护的人们远离。

确保有足够的通风装置

环境相关预防措施：若无政府许可，勿将材料排入周围环境。

密封及净化方法和材料：

吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)。

参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第 7 节。

有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节。

有关弃置的资料请参阅第 13 节。

材料安全数据说明书

Material Safety Data Sheet

7 处置和储藏

处理:

安全管理的预防措施

保持贮藏器密封.

确保工作间有良好的通风/排气装置.

有关火灾及防止爆炸的资料: 远离火源 切勿吸烟.

储存:

储存库和容器须要达到的要求: 冷藏

有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:

储存的地方必须远离氧化剂.

存放在暗处.

防热.

有关储存条件的更多资料:

将容器密封.

避免受光线照射.

冷藏

8 接触控制和个人保护

有关技术设施的设计的额外资料:

正确操作专为有毒化学药品设计的通风橱, 平均转速至少应 100英尺每分。

在工作场需要监控的限值成分不要求.

额外的资料: 无数据

个人保护设备:

一般保护和卫生措施:

当处理化学物品时, 应遵循一般的预防措施.

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

呼吸保护: 如果在高浓度的情况下请使用适当的呼吸保护装置.

双手保护: 每次使用前, 必须检查保护手套是否处于正常的状态.

手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家

眼睛保护: 安全眼镜

身体保护: 保护性工作服

9 物性和化学性质:

一般说明

外观

形状: 液体

颜色: 无色的

气味: 有特性的

嗅觉阈限: 未决定.

pH 值: 未决定.

条件的更改

熔点/熔化范围: -16°C

沸点/沸腾范围: 191-192°C

升华温度/开始: 未确定

材料安全数据说明书

Material Safety Data Sheet

燃点:	67°C
可燃性 (固体、气体):	不适用的
点火温度:	未确定
分解温度:	未确定
自动点燃:	未决定.
爆炸的危险性:	该产品并没有爆炸的危险
爆炸限制:	未确定
较低:	
较高:	未确定
蒸汽压力:	未确定
密度在 20°C:	未确定
相对密度	1.15 g/cm ³
蒸汽密度	未决定.
蒸发速率	未决定.
在... 里的溶解度/和... 的溶混性	未决定.
水:	不能拌和的或难以拌和
分凝系数 (正辛醇/水):	未决定.
黏性:	
动态:	未决定.
运动学的:	未决定.
其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

热分解/要避免的情况:
如果遵照规格使用和储存则不会分解.

Danger of containers bursting upon heating.

直至此情况才稳定: 抑制剂损耗

禁止混合物质:

氧化物

酸

热

紫外线辐射

自由基引发剂

有害分解物质: 一氧化碳和二氧化碳

额外的资料: 若不阻止其反应, 此产品可因温度和压力的增大而聚合, 使容器破裂。

11 毒物资料:

急性毒性:

与分类相关的 LD/LC50 值:

口腔 LD50 1230 mg/kg (mus)

5200 mg/kg (rat)

材料安全数据说明书

Material Safety Data Sheet

皮肤 LD50 20 mL/kg (rbt)

主要的刺激性影响:

在皮肤上面: 刺激皮肤和粘膜.

在眼睛上面: 刺激的影响.

致敏作用: 没有已知的敏化影响.

12 生态资料:

水生毒性: 无相关详细资料.

持续性及分解性 无相关详细资料.

环境系统习性:

生物浓缩潜在性 无相关详细资料.

额外的生态学资料:

总括注解:

通常来说对水是不危害的

若无政府许可, 勿将材料排入周围环境.

13 丢弃考虑

废弃物处理方法

建议:

请参考州、地方和国家有关法规正确进行处理。

将该产品交给危险废物处置者.

必须遵照政府的规例来特别处理.

未清理的包装:

建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14 运输资料

陆路运输 **ADR/ RID (跨境):**

ADR/ RID 级别: 无

海运 IMDG: 9

IMDG 级别: 无

海运污染物质: 不是

空运 **ICAO-TI 和 IATA-DGR:**

ICAO/ IATA 级别: 无

运输/额外的资料: 根据以上的规格是不危险的.

15 规章

Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances 没有列出物质.

GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

危险象形图表 **GHS07**

提出字词 警告

危险字句

H227 易燃液体

H315 刺激皮肤。

材料安全数据说明书

Material Safety Data Sheet

H319 严重刺激眼部。

H335 可刺激呼吸道。

警戒字句

P261 避免吸入灰尘 / 烟雾 / 气体 / 薄雾 / 蒸汽 / 喷雾。

P280 穿着保护手套。

P305+P351+P338 如接触到眼睛：小心地用水冲洗眼睛数分钟。如有配戴隐型眼镜，而可简易拆除，请拆下隐形眼镜并持续冲洗眼睛。

P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

国家的规

章：

有关使用限制的资料：

必须遵守有关少年的雇佣限制。

仅限合格的技术人员使用。

水危险级别：通常来说对水是不会有危险的

16 其它资料

雇主只能将此信息作为他们所获其他信息的补充，并独立判断此信息的适用性以保证正确使用并保护雇员的健康和安全。此信息并不提供担保，未按材料安全数据表使用产品，或与其他产品和操作过程同时使用时由用户自己负责。